Datos de contacto:
Alvear 2921, B1650 San Martin, Prov. De Buenos Aires
E-Mail: info@fami.com.ar Tel: +54 11 4635-5445
www.fami.com.ar

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

EQUIPO			Descripción equipo Seccionador tripolar bajo carga con cierre contra fallas, uso intemperie, con aisladores antivandálicos de resina cicloalifática. ALDUTI - RUPTER, fabricado por FAMI bajo licencia de S&C ELECTRIC CO. DE U.S.A..-		
Código interno Fami:			60se87000		
DESCRIPCIÓN				Unid.	Garantizado
	1	Fabricante			FAMMIE FAMI S.A.
	2	Norma a la que responde			IEC 62271 - 102
	3	Modelo (Designación de Fábrica)			ALDUTI RUPTER
	4	Año del diseño del modelo			1984
	5	Tipo	a) Tipo		BAJO CARGA C/CIERRE CONTRA FALLAS
			b) Disp. de Polos		PP
			c) Posición de montaje		HORIZONTAL
			d) Forma de Accionamiento		MANUAL
2	1	Tensión Nominal		kV	33
	2	Corriente Nominal		A	600
	3	Frecuencia Nominal		Hz	50
	4	Temperatura de Contactos		°C	<85
	5	Resistencia de contactos		µΩ	<85
3	1	Rigidez Electrodinámica		kAcr	55
	2	Corriente admisible de corta duración (1 segundo)		kA	25
	3	Capacidad de cierre contra fallas		kAcr	43
4	1	Tensión Máxima entre fases		kV	36
	2	Distancia de fuga del aislador		mm	667
	3	Tensión de ensayo seco 50 Hz.	Cerrado parte activa con Tierra.	kV	70
			Abierto entrada con salida.	kV	80

FAMMIE FAMI S.A.
Especialistas en Seccionamiento y Protección

Datos de contacto:
Alvear 2921, B1650 San Martin, Prov. De Buenos Aires
E-Mail: info@fami.com.ar Tel: +54 11 4635-5445
www.fami.com.ar

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

	4	Tensión ensayo impulso de onda: 1.2/50	Cerrado parte activa con tierra.	kVcr	170
			Abierto entrada con salida	kVcr	195
5	1	Peso		Kg	300
	2	Distancias	Entre ejes de polos de fases diferentes	mm	1220
	3		Entre ejes de aisladores de una misma fase	mm	622