FAMMIE FAMI S.A.
Especialistas en Seccionamiento y Protección

Datos de contacto:
Alvear 2921, B1650 San Martin, Prov. De Buenos Aires
E-Mail: info@fami.com.ar Tel: +54 11 4635-5445
www.fami.com.ar

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

EQUIPO			SECCIONADOR TRIPOLAR INTEMPERIE, APERTURA BAJO CARGA CON CIERRE CONTRA FALLAS – APTO PARA TELECOMANDO – 13.2 kV – 900 A – Modelo OMNI RUPTER(R4)		
Código interno Fami:			60se14742/13, 60se14781/13		
		DESCRIPCIÓN		Unid.	Garantizado
1	1	Fabricante			FAMMIE FAMI S.A.
	2	Norma a la que responde			IEC 62271-102
	3	Modelo (Designación de Fábrica)			OMNI RUPTER (R4)
	4	Año del diseño del modelo			1990 / (R4) 2014
	5	Tipo	a) Tipo		Bajo carga con cierre contra fallas.
			b) Disp. de Polos		PP
			c) Posición de montaje		Horizontal/Vertical (2)(3)(4)
			d) Forma de Accionamiento		A palanca (opcional con caja manual o eléctrico motorizado)(1)
2	1	Tensión Nominal		kV	13.2
	2	Corriente Nominal		A	900
	3	Frecuencia Nominal		Hz	50
	4	Sobre elevación de temperatura de Contactos		°C	<= 65
	5	Resistencia de contactos		μΩ	<= 80
3	1	Rigidez Electrodinámica		kAcr	65
	2	Corriente admisible de corta duración (1 seg.)		kA	25
	3	Corriente admisible de corta duración (3 seg.)		kA	20
	4	Capacidad de cierre contra fallas	10 operaciones	kAcr	20
			2 operaciones	kAcr	42
4	1	Tensión Máxima entre fases		kV	17
	2	Tensión de ensayo seco 50 Hz.	Cerrado parte activa con Tierra.	kV	38
			Abierto entrada con salida.	kV	45
	3	Tensión ensayo impulso de onda:	Cerrado parte activa con tierra.	kVcr	95

Datos de contacto:
Alvear 2921, B1650 San Martin, Prov. De Buenos Aires
E-Mail: info@fami.com.ar Tel: +54 11 4635-5445
www.fami.com.ar

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

		1.2/50	Abierto entrada con salida. (BIL)	kVcr	110
5	1	Peso del Seccionador		Kg	147
	2	Distancias	Entre ejes de polos de fases diferentes	mm	660 / 1092 (3) 660 / 660 (4)
	3		Entre ejes de aisladores de una misma fase	mm	310

1) Caja comando manual o eléctrico a pedido del cliente.
2) El cliente debe especificar la posición de montaje vertical/horizontal.
3) Corresponde a producto para posición horizontal. (cod 60se14742/13)
4) Corresponde a producto para posición vertical. (cod 60se14781/13)