Seccionador Tripolar Rotativo

Los seccionadores rotativos fabricados por **FAMI** son de 2 y 3 columnas, con 1 ó 2 columnas giratorias, Polos Paralelos y Fila India, en la gama de 13,2 a 34,5 kV hasta 1600 A diseñados para uso en subestaciones, de tipo exterior.

Los elementos conductores están fabricados en cobre con recubrimiento de estaño o plata. Todas las demás piezas metálicas están protegidas contra la corrosión por galvanizado de inmersión en caliente.

Los aisladores son del tipo normalizado, de resina cicloalifática antivandálica. Los contactos son funcionales y sobredimensionados para un rendimiento constante a través del tiempo.

El chasis es de acero perfilado galvanizado en caliente. Se proveen adicionalmente cuchillas de Puesta a Tierra.

El accionamiento de las cuchillas principales y de P.A.T. se hace mediante comando manual a palanca y/o gabinete con contactos auxiliares, bobina de enclavamiento, calefactor e indicadores luminosos, opcionalmente se proveen con Comando Eléctrico Motorizado.



Características Técnicas (equipos standard)

Tensión Nominal (kV)	13.2 a 34.5 kV
Corriente Nominal (A)	800 a 1600 A
Montaje	Horizontal - Vertical
Accionamiento	Manual - Eléctrico
Disposición de polos	Polos Paralelos - Fila India
Norma de fabricación	IEC 62271

Comandos Manuales y Motorizados

Diferentes opciones para el accionamiento de seccionadores tripolares:

- **Comandos a palanca/estribo**, donde el operador únicamente puede realizar maniobras de apertura/cierre sin enclavamientos.

- **Cajas de Comando Manual modelo 135/512**, que pueden incluir contactos auxiliares (5NA+5NC ó 10NA+10NC), bobinas de enclavamiento y resistencias calefactoras con termostato. Este tipo de comando permite enclavar electromecánicamente la apertura/cierre del seccionador con otros equipos de maniobra y señalizar su estado.*

- **Comando Eléctrico Motorizado modelo 516**, que además de permitir la señalización y enclavamientos, permite operar el seccionador en forma motorizada ya sea localmente o a distancia (equipos de comunicación y RTU no incluidos).*

Comandos Manuales mod. 512 y 135





Comando Eléctrico Motorizado modelo 516

